



Hakomatic 1800

*Scheuern und Kehren
in einem Arbeitsgang*

Leistungsstark und komfortabel



1) Leistungsstarke Kehrmachine

Kraftvolle, hydraulische Kehreinheit, große Kehrwalze und zwei Seitenbesen. Großzügige Überdeckung der Scheuerspur.

4) Parabolischer Saugfuß

Parabolischer Saugfuß mit hoch abriebfesten, für den harten Dauereinsatz geeigneten Dichtleisten. Schwenkbereich bis unter die Kontur. Saugfußaushebung bei Rückwärtsfahrt.

7) Wirtschaftlich

Geringe Rüstzeiten durch große Tanks. Reinigungslaugendosierung jederzeit problemlos an die Verschmutzung anpassbar. Automatisches Befüll-Dosiersystem.

2) Zugleich kompakte Scheuersaugmaschine

Hydraulischer Bürstenantrieb mit drei Tellerbürsten. Auf alle Bodenbeläge anpassbarer Bürstenandruck bis 180 kg.

5) Hoher Bedienkomfort

Alle Bedienelemente im direkten Griff- und Sichtbereich. Sämtliche Aggregate können mit einem Fingertipp ein- oder ausgeschaltet werden.

8) Wartungsfreundlich

Einfacher Zugang durch ausschwenkbare Antriebs-einheit. Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel sowie werkzeuglose Verstell- und Nachstellmöglichkeit von Haupt- und Seitenbesen.

3) Staubabsaugung

Effektive Staubabsaugung durch Kassettenfilter der Staubklasse L. Werkzeugloser direkter Zugang. Überprüfung des Filters schnell und einfach möglich.

6) Gute Sicht

Leichter Einstieg in die hohe Sitzposition. Randnahes Arbeiten durch gute Sicht auf das seitlich auskragene Schrubbaggregat.

Einfacher Zugang zum Abwasserschlauch.

Große Tankspülöffnung.

So stark wie sie aussieht: Hakomatic 1800 mit bis zu 12.200 m² Flächenleistung/Stunde



Hakomatic 1800 D



Hakomatic 1800 LPG
mit optionalem Fahrerschutzdach

Technische Daten Hakomatic 1800 D/LPG

Nassreinigungsaggregat		
Arbeitsbreite	cm	122
Saugfußbreite	cm	135
Theor. Flächenleistung	m ² /h	12.200
Frischwassertank	l	380
Schmutzwassertank	l	400
Bürstenanzahl		3
Bürstendrehzahl	U/min	200
Kehrsaugsaggregat		
Kehrbreite	cm	195
Hauptbesen	Ø cm	35 x 105
Theor. Flächenleistung	m ² /h	19.500
Schmutzbehälter	l	240
Auswurfhöhe/Behälter	l	stufenlos
Hochentleerung	cm	bis 155
Abmessungen		
Länge / Breite / Höhe	cm	270 / 160 / 150

Änderungen in Form, Farbe und Ausführung im Interesse der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.



9



10

9) Praktische Hochentleerung

Leistungsstarke, stufenlose hydraulische Schmutzbehälter-Hochentleerung z. B. direkt in Großcontainer.

10) Maßgeschneidert für die Parkhausreinigung

Hohe Steigfähigkeit für Einsätze in Parkhäusern.

Große Räder und hohe Bodenfreiheit sorgen für sehr gute Bordsteinkletterfähigkeit.



Hako: von Anfang an umweltfreundlich

Wir möchten die Erde sauber hinterlassen.

Ressourcen-, Umwelt- und Klimaschonung

bestimmen deshalb unser gesamtes Handeln.

Das wurde uns von unabhängigen Instituten bestätigt. Mehr über unser Engagement finden Sie auf www.hako.com.

Überall und ganz in Ihrer Nähe

Unser leistungsstarkes Vertriebs- und Servicenetz garantiert kurze Wege und schnelle Hilfe – weltweit.

Sauberkeit mit Sicherheit

Unsere Maschinen erfüllen höchste Anforderungen. Zuverlässig durch Qualität „made by Hako“.

Kauf, Miete, Leasing, Rental

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von individuellen und attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten.

Wir sind Tag und Nacht für Sie da

Der Hako-Bereitschafts- und Ersatzteil-Expressdienst gewährleistet höchste Verfügbarkeit.



DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 14001

Hako GmbH
Unternehmenszentrale
Hamburger Str. 209-239
23843 Bad Oldesloe
Tel. +49 (0) 4531-806 0
info@hako.com
www.hako.com